

Twist 2 Fit(突っ張り式)の方は3ページ目へお進みください。




ダブルロールスクリーン(ビス止め)取り付け方法。

シアーサイドは「スタンダード巻き」遮光生地は「リバース巻き」で取り付けます。


生地がチューブの手前からお部屋側に向かって降りてくる巻き方です。

部屋側




リバース巻き

窓側




窓側

生地がチューブの後ろから窓側に沿って降りてくる巻き方です。




1 ブラケットの取り付け方

1




1 ブラケットは右側コントローラー仕様で届きます。左側コントローラーでご注文をいただいた方は、透明の山型の部品(1つ)と、丸い部品(2つ)を付け替えて下さい。山型の部品は、ネジを外したあと、マイナスドライバーなどを下から差し込むと外れます。丸い部品は背面から指で押すと外れます。




天井付け

ブラケットを上側の平面(天井または窓枠の鴨居)にビスで取り付けます。



正面付け



ブラケットを正面側の平面(壁または窓枠)にビスで取り付けます。



側面付け


ブラケットを側面の壁にビスで取り付けます。

本体の取り付け方




まずブラケットの下側にシアーア生地をスタンダード巻きで取り付けます。バネ式になっているピン側を十字の穴に差し込みます。反対側を持ち上げチーンを整えてからバネを押し込みながらコントロール側の突起部分をブラケットの溝にはめ込みます。

次に遮光生地をブラケットの上側にリバース巻きで同様に取り付けます。




遮光生地のチェーンを左図のように通し、シアーア生地のチェーンと絡まないようにします。




Twist 2 Fit(突っ張り式レール)の取り付け方

シアース生地は「スタンダード巻き」遮光生地は「リバース巻き」で取り付けます。

遮光生地は「リバース巻き」で取り付けます。リバース巻きはチューブの前側でスクリーン生地が上下に開閉します。




透過性のあるシアースクリーンは「スタンダード巻き」で取り付けます。窓または壁に近い位置でスクリーン生地が上下開閉し、チューブの後ろ側に巻き上げられます。




Step1: シアースクリーンの取り付け方

アドバイス

生地が窓枠天井に当たった状態で取り付けると、操作不良の原因となるため、生地と天井の隙間を3mm以上空けた状態で取り付けて下さい。






突っ張り部分はねじの溝部分をすべて収納した状態（ばねが効く状態）で窓内に入れ、突っ張ります。



突っ張り部分のねじの溝部分がすべて見えている状態。

チェーンコントローラーと反対側のダイヤルを壁に押し当てます。バネを縮めた状態で、チェーンコントローラー側を上げて、ロールスクリーンがまっすぐ水平になるように調整します。バネの反力で窓枠に固定します。



窓枠天井から5cm下、窓枠の前側から5cm奥への取り付けがおすすめです。



左右ヘンションがかかり、本体が固定されているのを確認して下さい。※この時点で窓枠に固定されない場合は、商品サイズが異なっている可能性がありますのでカスタマーサポートまでご連絡下さい。

Step2：シアースクリーンの固定方法

◆ 幅1606mm以下、丈1800mm以下の商品





ダイヤルを、ロールスクリーンの筒に対して、時計回りに回し、突っ張りを伸ばします（左図参照）。回らなくなったら固定完了です。

注意：側面が一緒に回らないように、側面を手で押さえながらダイヤルを回してください。

◆ 幅1607mm以上または丈1801mm以上の商品



◆ 複数台を同時に購入した場合、その中で幅が1607mm以上または丈が1801mm以上の商品が一つでも含まれていると、全ての商品は以下のメカで製作されます。



Step 1


ダイヤル内側の調整リングを、ロールスクリーンの筒に対して、時計回りに回し、突っ張りを伸ばします（左図参照）。

注意：側面が一緒に回らないように、側面を手で押さえながらダイヤルを回してください。



Step 2



ダイヤルをロールスクリーンの筒に対して、反時計回りに回します。調整リングとダイヤルが接したら固定完了です。



突っ張り部分を固定する際は、収納したねじの溝部分がすべて出ていることを確認してください。

Step3: 遮光スクリーンの取り付け方

遮光スクリーンをリバース巻きで取り付けます。取り付け方法はシアースクリーンと同じです。



シアースクリーンと重ならないように前方に取り付けて下さい。

安心してブラインド等をご使用いただくために


TUSSでは小さなお子様がいるご家庭でも、安心してブラインドやスクリーン類をお使いいただくために、次の部品をご用意しています。

・解除ジョイント

子供の体重がかかると外れる部品です。

・コード留め具：コードクリート チェーンクリップ

コードやチェーンを壁に固定する部品です。子供の手の届かない位置で固定することにより事故を防止する効果があります。



解除ジョイント

コードクリート
チェーンクリップ**⚠ 注意**

操作コードまたは操作チェーンは小さなお子様やペットに絡まったり、自分で巻きつけたりする危険性があるので、必ず下記項目をご確認ください。

⚠ 警告

操作コードまたは操作チェーンは付属の安全対策部品をお取り付けいただき、必ずお子様の手の届かない位置に設置してください。

⚠ 警告

お子様がよじ登って操作コードや操作チェーンに手が届いてしまわないよう、窓の近くにベビーベッドや家具などを設置しないでください。それらに登って手が届き、事故につながる恐れがあります。

操作コードや操作チェーンについて十分ご理解いただいたうえでご使用をお願いいたします。